

FICHE SIGNALÉTIQUE SANTÉ-SÉCURITÉ

P102
03 00

Section 1 -- IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

| | | | |
|--|---------------------|----------------|----|
| NUMÉRO DU PRODUIT | DATE DE PRÉPARATION | Santé | 2* |
| P102 | 30-SEP-07 | Inflammabilité | 3 |
| | | Réactivité | 0 |
| NOM DU PRODUIT | | | |
| Spray Paint, Grey Primer | | | |
| NOM DU FABRICANT | | | |
| SHERWIN-WILLIAMS CANADA, INC. | | | |
| 200 Confederation Pkwy | | | |
| Vaughan, ON L4K 4T8 | | | |
| NUMÉROS DE TÉLÉPHONES ET SITES WEB | | | |
| Renseignements sur le produit | | | |
| (905) 761-9185 | | | |
| Renseignements réglementaires | | | |
| (216) 566-2902 www.paintdocs.com | | | |
| Urgence médicale | | | |
| (216) 566-2917 | | | |
| Urgence de transport | | | |
| (800) 424-9300 | | | |
| pour une urgence chimique SEULEMENT (déversement, fuite, incendie, exposition ou accident) | | | |

Section 2 -- COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

| % EN POIDS | CAS No. | INGRÉDIENT | UNITÉS | PRESSION VAPEUR |
|------------|------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 15 | 74-98-6 | Propane | | |
| | | ACGIH TLV | 2500 ppm | 760 mm |
| | | OSHA PEL | 1000 ppm | |
| 14 | 106-97-8 | Butane | | |
| | | ACGIH TLV | 800 ppm | 760 mm |
| | | OSHA PEL | 800 ppm | |
| 4 | 64742-89-8 | Solvant Naphta Aliphatique Léger | | |
| | | ACGIH TLV | 300 ppm | 12 mm |
| | | OSHA PEL | 300 ppm | |
| | | OSHA PEL | 400 ppm STEL | |
| 12 | 108-88-3 | Toluène | | |
| | | ACGIH TLV | 20 ppm | 22 mm |
| | | OSHA PEL | 100 ppm (Peau) | |
| | | OSHA PEL | 150 ppm (Peau) STEL | |
| 0.1 | 91-20-3 | Naphthalene | | |
| | | ACGIH TLV | 10 ppm | 1 mm |
| | | ACGIH TLV | 15 ppm STEL | |
| | | OSHA PEL | 10 ppm | |
| | | OSHA PEL | 15 ppm STEL | |
| 35 | 67-64-1 | Acetone | | |
| | | ACGIH TLV | 500 ppm | 180 mm |
| | | ACGIH TLV | 750 ppm STEL | |
| | | OSHA PEL | 1000 ppm | |

Suite à la page 2

| | | | | | |
|---|------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|---------|
| 3 | 763-69-9 | 3-Éthoxypropionate d'éthyle | ACGIH TLV | Pas Disponible | 1.11 mm |
| | | | OSHA PEL | Pas Disponible | |
| 5 | 14807-96-6 | Talc | ACGIH TLV | 2 mg/m3 de resp. poussière | |
| | | | OSHA PEL | 2 mg/m3 de resp. poussière | |
| 3 | 13463-67-7 | Dioxyde de Titane | ACGIH TLV | 10 mg/m3 de poussière | |
| | | | OSHA PEL | 10 mg/m3 total de polva | |
| | | | OSHA PEL | 5 mg/m3 fracción respirable | |

Section 3 -- IDENTIFICATION DES RISQUES

SOURCES D'EXPOSITION

L'exposition peut se produire par l'INHALATION des vapeurs ou du brouillard de pulvérisation.

La PEAU et les YEUX peuvent entrer en contact avec le produit, les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.

EFFET DE LA SUREXPOSITION

YEUX: Irritation des YEUX.

PEAU: L'exposition prolongée ou répétée risque de provoquer l'irritation des peau.

INHALATION: Irritation des voies respiratoires supérieures.

Peut causer la dépression nerveuse. Une sur-exposition excessive à ce produit peut entraîner la perte de conscience, voire même la mort.

L'exposition, excessive et prolongée, aux solvants de la 2 section peut entraîner de mauvaises conséquences aux systèmes du foie, urinaire, cardio-vasculaire et reproductif.

SYMPTÔMES DE SUREXPOSITION

Les maux de tête, l'étourdissement, la nausée et la perte de coordination des mouvements sont tous des symptômes d'exposition excessive aux vapeurs ou à la brume de pulvérisation.

La rougeur et les démangeaisons ou la sensation de brûlure peuvent indiquer une exposition excessive des yeux ou de la peau.

ETAT DE SANTÉ AGGRAVÉ PAR EXPOSITION

En général, aucune exposition n'est reconnue.

CANCÉROGÉNÉICITÉ

Voir la Section 11.

Section 4 -- PREMIERS SOINS

YEUX: Rincer les yeux à grande eau pendant 15 minutes.
Aller voir un médecin.

PEAU: Laver à fond les parties affectées avec de l'eau et du savon.
Enlever les habits contaminés et les laver avant de les porter de nouveau.

INHALATION: Si une personne en est affectée, l'aider à sortir des lieux. Rétablir la respiration. Aider la personne à rester calme et au chaud.

INGESTION: N'incitez pas la personne à vomir.
Aller voir un médecin immédiatement.

 Section 5 -- MESURES EN CAS D'INCENDIE

| | | |
|------------------|-----|------|
| POINT D'ÉCLAIR | LIE | LSE |
| Propellant < 0 F | 0.9 | 12.8 |

MOYENS D'EXTINCTION

Dioxyde de carbone, produit chimique sec, mousse

DANGERS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION EXCEPTIONNELS

Les contenants peuvent exploser s'ils sont exposés à une très grande chaleur.

L'application aux surfaces chaudes exige qu'on prenne des précautions spéciales.

En cas d'urgence, une exposition excessive aux produits de décomposition peut constituer un danger pour la santé. Les symptômes peuvent ne pas se manifester immédiatement. Voir le médecin.

MESURES PARTICULIÈRES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

On doit utiliser l'équipement de protection complète y compris un appareil de respiration auto-alimenté.

La pulvérisation avec de l'eau peut être inefficace. Si on se sert de l'eau, l'ajutage pour brume est préférable. On peut se servir de l'eau pour refroidir les contenants fermés afin d'empêcher l'augmentation de la pression et la possibilité d'une combustion automatique ou l'explosion en cas d'exposition à une chaleur extrêmement grande.

 Section 6 -- MARCHE À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

MESURES À PRENDRE LORSQUE DES MATIÈRES SONT RENVERSÉES OU ÉVAPORÉES

Enlever toute source de combustion. Bien aérer.

Nettoyer avec un absorbant non réactif.

 Section 7 -- MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

CATÉGORIE D'ENTREPOSAGE

Pas Disponible

PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE L'ENTREPOSAGE DE LA MANIPULATION

Tenir loin de la chaleur, étincelles et de flamme nue. Les vapeurs peuvent s'accumuler rapidement et s'enflammer et causer une explosion.

Aucours de l'utilisation de ce produit jusqu'à la disparition de toutes les vapeurs: Garder l'endroit bien aéré. Eviter de fumer. Eteindre toute flamme, veilleuse d'appareils et réchauds. Couper la courant des poêles, des outils et appareils électriques ainsi que de toute autre source de combustion.

Suivre les procédures approuvées pour attacher solidement et pour permettre l'écoulement de l'électricité dans le sol.

Contenu sous pression. Ne pas ouvrir, incinérer ou exposer à des températures au dessus de 120 Fahrenheit. La chaleur des rayons du soleil, des radiateurs, des réchauds, de l'eau chaude, ou provenant de toute autre source, peut provoquer l'explosion du contenant. Ne pas avaler. Garder hors de la portée des enfants.

Section 8 -- CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AUCOURS DE L'UTILISATION

N'utiliser ce produit que dans un endroit bien aéré.

Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Éviter d'aspirer les vapeurs et la brume de vaporisation.

Bien se laver les mains après l'utilisation.

Ce produit peut contenir des matières classifiées comme petites particules irritantes, telles que le dioxyde de titane ou le carbonate de calcium (voir la liste ACGIH TLV, la préface et l'annexe D). On peut avoir ces particules dans des proportions dangereuses uniquement au moment du grattement et de l'érafflement de la couche séchée. Si la liste dans la 2e section ne fait aucune mention spécifique de la présence des poussières de particules, les limites applicables sont: pour ACGIH TLV 10 mg/m³ (concentration totale de poussière), 3 mg/m³ (fractionnée de respiratoire).

L'enlèvement des anciennes peintures par ponçage, décapage ou toute autre méthode risque de dégager des poussières ou des vapeurs contaminées par le plomb. L'exposition à ces poussières ou vapeurs peut entraîner un dysfonctionnement du cerveau ou d'autres effets néfastes sur la santé, surtout chez les femmes enceintes et les enfants. L'utilisation d'équipement de protection approprié, tel qu'un appareil respiratoire bien ajusté et homologué par le NIOSH, ainsi que des moyens de confinement adéquats et un nettoyage convenable de ces substances sont nécessaires afin de contrôler l'exposition au plomb ou à d'autres substances dangereuses. Pour obtenir plus de renseignements, communiquer avec le National Lead Information Center au 1-800-424-5323 (aux É-U) ou avec le service local de santé publique.

VENTILATION

Un système permettant l'échappement local des produits est préférable. Si l'exposition aux produits de la 2e section est maintenue au-dessous des limites d'exposition applicables, le système d'échappement global est acceptable.

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES

Si on ne peut pas maintenir, par simple ventilation, le niveau auquel on s'expos personnellement en dessous des limites applicables, porter un respirateur à filtre de vapeur organique et particules approprié et bien ajusté approuvé par NIOSH/MSHA pour se protéger contre les produits de la 2e section.

Pendant que vous frottez ou poncez la couche séchée, porter un respirateur à filtre de poussière et de brume, approuvé par NIOSH/MSHA pour vous protéger contre la poussière qui peut éventuellement se dégager de ce produit, de la peinture ou de l'abrasif.

GANTS PROTECTEURS

Aucun n'est exigé pour l'application normale des produits aérosol, lorsqu'on n'attend qu'un minimum de contact avec la peau. Pour un contact prolongé et répété, portez des gants résistants aux produits chimiques.

LUNETTES DE SÉCURITÉ

Porter les lunettes de sécurité avec des protecteurs latéraux non perforés.

AUTRES PRÉCAUTIONS

L'utilisation inappropriée de ce produit en le concentrant et en l'aspirant intentionnellement peut être dangereuse ou peut même causer la mort.

 Section 9 -- PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

| | | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|
| POIDS DU PRODUIT | 6.32 lb/gal | 757 g/l |
| DENSITÉ | 0.76 | |
| COURBE D'ÉBULLITION | <0 - 342 F | <-18 - 172 C |
| POINT DE FUSION | P.D. | |
| VOLUME VOLATIL | 94 % | |
| VITESSE D'ÉVAPORATION | Plus vite que l'Éther | |
| DENSITÉ DE LA VAPEUR | Plus lourd que l'Air | |
| SOLUBILITÉ DANS L'EAU | P.D. | |
| COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (Théorique) | | |
| Volatil Poids | 50.26% | Moins d'eau et de solvants exemptés |

 Section 10 -- STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

STABILITÉ -- Stable

CONDITIONS À ÉVITER

Aucun connu.

INCOMPATIBILITÉ

Aucun connu.

PRODUITS DANGEREUX DÛ À LA DÉCOMPOSITION

Par combustion: Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone

POLYMÉRISATION DANGEREUSE

 Ne Peut Pas De Produire

 Section 11 -- DONNÉES TOXICOLOGIQUES

RISQUES DE SANTÉ CHRONIQUES

Il existe des rapports de recherches qui associent des troubles permanentes du cerveau et du système nerveux à l'exposition excessive, répétée et prolongée aux solvants.

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) estime que ses experts disposent d'indications suffisantes pour affirmer que le dioxyde de titane provoque le cancer chez le rat (monographie vol. 93). Le CIRC le classe cancérigène possible pour l'homme (catégorie 2B), mais les études effectuées chez l'humain n'évoquent pas de lien entre l'exposition professionnelle au dioxyde de titane et l'augmentation du risque de cancer. D'après un sommaire du CIRC sur le dioxyde de titane, "Aucune exposition importante au dioxyde de titane ne semble survenir lors de l'utilisation de produits dans lesquels le dioxyde de titane se lie à d'autres substances, comme la peinture."

INFORMATION TOXICOLOGIQUE

Suite à la page 6

| CAS No. | Ingredient | | | | |
|------------|----------------------------------|------|-----|-----|----------------|
| 74-98-6 | Propane | LC50 | RAT | 4HR | Pas Disponible |
| | | LD50 | RAT | | Pas Disponible |
| 106-97-8 | Butane | LC50 | RAT | 4HR | Pas Disponible |
| | | LD50 | RAT | | Pas Disponible |
| 64742-89-8 | Solvant Naphta Aliphatique Léger | LC50 | RAT | 4HR | Pas Disponible |
| | | LD50 | RAT | | Pas Disponible |
| 108-88-3 | Toluène | LC50 | RAT | 4HR | 4000 ppm |
| | | LD50 | RAT | | 5000 mg/kg |
| 91-20-3 | Naphthalene | LC50 | RAT | 4HR | Pas Disponible |
| | | LD50 | RAT | | Pas Disponible |
| 67-64-1 | Acetone | LC50 | RAT | 4HR | Pas Disponible |
| | | LD50 | RAT | | 5800 mg/kg |
| 763-69-9 | 3-Éthoxypropionate d'éthyle | LC50 | RAT | 4HR | Pas Disponible |
| | | LD50 | RAT | | 5000 mg/kg |
| 14807-96-6 | Talc | LC50 | RAT | 4HR | Pas Disponible |
| | | LD50 | RAT | | Pas Disponible |
| 13463-67-7 | Dioxyde de Titane | LC50 | RAT | 4HR | Pas Disponible |
| | | LD50 | RAT | | Pas Disponible |

Section 12 -- DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Aucunes donnies disponibles.

Section 13 -- DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION DU PRODUIT

MÉTHODE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Les déchets provenant de ce produit peuvent être dangereux, selon la définition donnée dans la "U.S. Resource Conservation and Recovery Act" (RCRA) 40 CFR 261.

On doit soumettre les déchets au test de combustion afin de déterminer les numéros de l'EPA applicables.

Ne pas incinérer. Eliminer la pression dans le contenant. Se débarrasser du contenu conformément aux lois anti-pollution fédérales, provinciales et municipales.

Suite à la page 7

 Section 14 -- DONNÉES SUR LE TRANSPORT

US Ground (DOT)

May be classed as Consumer Commodity, ORM-D
 UN1950, AEROSOLS, 2.1, LIMITED QUANTITY, (ERG#126)

Canada (TDG)

May be classed as Consumer Commodity, ORM-D
 UN1950, AEROSOLS, CLASS 2.1, LIMITED QUANTITY, (ERG#126)

IMO

May be shipped as Limited Quantity
 UN1950, AEROSOLS, CLASS 2, LIMITED QUANTITY, EmS F-D, S-U

 Section 15 -- DONNÉES SUR LA RÉGLEMENTATION

SARA 313 (40 CFR 372.65C) AVIS DE FOURNISSEUR

| CAS No. | CHIMIQUE/COMPOSÉ | % by WT | % Element |
|----------|------------------|---------|-----------|
| 108-88-3 | Toluène | 12 | |
| 91-20-3 | Naphthalene | 0.1 | |

DONNÉES SUR LA TSCA

Tous les produits chimiques dans ce produit sont énumérés, ou exemptez de l'énumération, sur le inventaire de TSCA.

 Section 16 -- AUTRES DONNÉES

Cette FTSS a été préparée conformément aux exigences du SIMDUT; les données sont toutefois présentées sous 16 rubriques.

Les renseignements donnés ci-haut se rapportent à ce produit suivant sa formule actuelle et s'appuient sur les données disponibles en ce moment. L'addition de diluant et autres additifs peut changer considérablement les risques associés à ce produit et sa composition. Etant donné que nous n'avons pas de contrôle sur les conditions d'utilisation, nous ne donnons aucune garantie, explicite ou implicite et nous n'assumons aucune responsabilité concernant l'usage, quel qu'il soit, de ces renseignements.